

Umgang mit Fensterflügeln

Bringen Sie keine Hindernisse in den Bereich zwischen Flügel und Rahmen und vermeiden Sie eine zusätzliche Belastung des Flügels. Zudem sollten Sie den Flügel nicht gegen die Wand drücken – dabei kann dieser beschädigt werden. Achten Sie im Bereich zwischen Flügel und Rahmen immer darauf, dass Sie sich nicht einklemmen – besonders bei Schiebetüren.



Pflege und Wartung der Beschläge

Die Einstellarbeiten an den Beschlägen sowie das Aus- und Einhängen der Fensterflügel dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Beschläge erfordern eine regelmäßige Reinigung – mit dem Salamander Reinigungs- und Pflegeset entfernen Sie mögliche Verschmutzungen am Beschlag schnell, rückstandslos und problemlos. Das Salamander Reinigungs- und Pflegeset für weiße und farbige Fenster erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Darüber hinaus sollten Sie alle beweglichen Teile Ihrer Beschläge einmal jährlich auf Verschleiß kontrollieren. Die Schließteile und Verriegelungszapfen, sowie Scheren- und Ecklager sind dabei mit technischer Vaseline einzufetten und mithilfe eines Wartungssprays zu ölen. Überprüfen Sie zuletzt die Beschlagsbefestigungsschrauben in regelmäßigen Abständen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.



SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Tipps zur Pflege und Wartung



salamander-windows.

M65DE003/06.20/D/AMMC

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim
Germany
salamander-windows.com

So reinigen Sie Glas, PVC-Profile und Dichtungen

Die Außen- und Innenseiten sowie der Falzbereich Ihrer Fenster sollten einmal im Quartal gereinigt werden. Nutzen Sie dafür am besten auf Kunststofffenster abgestimmte Reinigungsmittel vom Fachbetrieb.

Mit diesen Spezialmitteln werden Ihre Fenster fachgerecht sauber und eine erneute Verschmutzung verhindert. Zur Reinigung der Profile eignet sich darüber hinaus haushaltsübliches Geschirrspülmittel. Vorsicht bei der Dosierung: Eine Überdosierung von Reinigungsmitteln kann das PVC beschädigen.

Einmal pro Jahr sollten Sie die Fensterdichtungen auf Verschmutzungen und Beschädigungen kontrollieren und diese reinigen. Bei Bedarf können die Dichtungen von einem Fachmann ausgetauscht werden.

Entwässerungsschlitze und -bohrungen sollten Sie auf Durchlässigkeit überprüfen und sofern nötig reinigen. Nach dem Einsatz von eisenhaltigem Dünger können sich Metallstäube auf Ihren Profilen festsetzen und zu Gelbverfärbung führen. Dies lässt sich durch Abwaschen der Profile verhindern.

Die passende Pflege für beschichtete Profile

Ihre folienkaschierten Profile pflegen Sie am besten mit Wasser. Wenn nötig, können Sie zusätzlich ein haushaltsübliches Reinigungsprodukt verwenden oder die Profile mit in etwas Wasser verdünntem Glasreiniger säubern. Idealerweise testen Sie die Eignung des von Ihnen bevorzugten Reinigungsmittels zuerst an einer verdeckten Stelle Ihrer Profile. Achten Sie darauf, Reiniger ohne Spiritus zu verwenden.


Auf der glatten Folie Ihrer beschichteten Profile kann sich Schmutz nicht festsetzen, eventuelle Verunreinigungen lassen sich deshalb sehr leicht und ohne Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen.

Eine weitere Pflege Ihrer beschichteten Profile ist in der Regel nicht nötig.

Diese Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden

- Anlösende Mittel; z.B. Nagellackentferner, Alkohol oder Ammoniak
- Reinigungsmittel mit Orangen-, Zitronen- oder Pfefferminzaroma
- Schwefelhaltige Mittel o. Ä., z.B. Fliesenreiniger
- Schleifende Mittel, Stahl- u. Scheuerschwämme und Mikrofasertücher


Tipps für gutes Raumklima



🕒 2 mal täglich
für 5 - 10 min

Querlüftung

Kurzes Öffnen aller Fenster und Türen in einem Raum, um einen Durchzug zu erzeugen.



🕒 3 mal täglich
für 10 - 15 min

Stoßlüftung

Kurzes Öffnen der Fenster in einem Raum.

